


Technische Spezifikationen 15" (38,10 cm) POS Kassensystem Touchscreen-PC



Artikel	WEWA-TV 15" (38,10 cm) POS Kassensystem Touchscreen-PC
▶ Hersteller	WEWA AG
▶ Material / Farbe Gerät	Kunststoff / schwarz/weiss
▶ Zertifizierungen	CE, FCC
▶ Betriebstemperatur (°C)	0~50°C
▶ Lagertemperatur (°C)	-20~65°C
▶ Stromversorgung	extern DC12V+/-5% 3~5A
▶ Stromverbrauch (W)	~45 Watt
▶ Stromverbrauch Stand-by (W)	~2 Watt
▶ Dauer-Einsatz (24/7)	ja
▶ Betriebssystem	WinXP, Win7, Win8, POSReady, Linux / Android kompatibel
▶ Befestigungsmöglichkeit	Bohrungen Standfuß
▶ Gewicht	~9kg

Panel

▶ Bildschirmdiagonale (Zoll) / (cm)	15" / 38,10cm
▶ Physikalische Auflösung	1024 x 768@60Hz
▶ Max. Auflösung	1920 x 1080@60Hz
▶ Seitenverhältnis	4:3
▶ Reaktionszeit (ms)	~7.5ms
▶ Aktiver Displaybereich (mm)	304.1 (H) x 228.1 (V)
▶ Helligkeit (cd/m²)	300 NITS
▶ Kontrast	700:1
▶ Farbtiefe	16.7 M
▶ Pixel-Abstand (mm)	0.297 x 0.297
▶ Betrachtungswinkel h v (°)	160° / 130°
▶ Hintergrundbeleuchtung/MTBF	LED / 45.000h

Touchscreen-Spezifikationen

▶ Touch Technologie	PCAP (Projected Capacitive Touch)
▶ Glasfront / Härtegrad	3mm hochtransparentes gehärtetes Glas / H6
▶ IPx Klasse	IP65 Front
▶ Transparenz	90% ± 2%
▶ Reaktionszeit	~16ms
▶ Touchberührungskraft	~10g
▶ Schnittstelle	USB (intern)
▶ Touch Point	10-point Touch (abhängig vom OS)
▶ Touch Auflösung	4096 x 4096@60Hz
▶ Eingabemethode	Finger / Touchstift / spezial Handschuhe
▶ Kalibrierung	OS intern oder EETI-Kalibrierungssoftware
▶ Positionsgenauigkeit	1.5mm
▶ Lebensdauer	~50.000.000 Berührungen

Mainboard / PC-Komponenten

▶ CPU	Intel® Celeron™ J1900
▶ Anzahl der Kerne	4
▶ Anzahl der Threads	4
▶ Grund-Taktfrequenz CPU	2.00 GHz
▶ Burst-Taktfrequenz CPU	2.42 GHz
▶ Cache	2 MB
▶ Verlustleistung (TDP)	10 Watt
▶ Scenario Design Power (SDP)	5 Watt
▶ RAM (optional 4GB-8GB)	4GB DDR3L 1333MHz SO-Dimm
▶ Chipset	Intel®
▶ Grafik Chipsatz (GPU)	Intel® HD Graphics
▶ Grundtaktfrequenz GPU	688 MHz
▶ Burst-Frequenz GPU	854 MHz
▶ Max. dynamische Grafikfrequenz	1.10 GHz
▶ T / Junction max.	105°C
▶ BIOS	AMI
▶ Festplatte	64GB SSD
▶ Ethernet Chipset	integrierter Realtek RTL8111E 10/100/1000
▶ Audio Chipset	integrierter Realtek Audio Chipsatz
▶ Externe I/O Anschlüsse	1x VGA-OUT
	1x Audio-OUT
	1x Audio-IN
	2x PS/2
	1x DC-IN
	3x USB 2.0 + 1x USB 3.0
	3x RS232
	1x LPT-Druckerport
	1x RJ45

Befestigungsmöglichkeit

▶ VESA Bohrungen	-
▶ Brackets / Halterungen	Über Bodenplatte des Standfußes
▶ Optional	VFD (Kundendisplay) / MSR (Magnetkartenleser)

Artikel-Nr. / EAN

▶ 15" (38,10 cm) PCAP POS Touchscreen-PC J1900	WT15J19004G60G1 / 4260170312464
---	---------------------------------

Lieferumfang

- 1x 15" PCAP POS Touchscreen-PC J1900
- 1x externes Netzteil DC12V